

1. DESCRIPTION


수신기의 전원만으로는 시스템 전체에 필요한 전원용량을 충분히 공급하기에 부족 하거나 또는 시스템 선로 길이의 장거리로 인한 전압강하로 말단의 소방기기 (중계기, 제연담파, 표시등, 경종, 전자사이렌 등)를 정상적으로 작동시키지 못할 경우에는 별도의 전원공급반을 추가로 설치하여야 한다.

PS15-SMPS 전원공급반은 스위칭모드 전원방식의 직류 전압을 공급한다.

PS15-SMPS 전원공급반은 정상 시에 AC 220V 상용전원으로 동작되며 상용전원이 차단될 경우에는 자동으로 DC 24V 의 비상전원으로 전환되어 전원을 공급한다.



PS15-SMPS



2. SPECIFICATION

모델명	PS15-SMPS
형식	SMPS 식
국립전파연구원 적합등록 필증	MSIP-REM-M08-P400-15LC
출력 전류	15A
예비전원	Lead-acid, 7Ah
정격전압	AC 220V / 60Hz
출력전압	DC 24V
외합 두께	1.0mmt 철판
상대습도	0~85%
주위 온도	-10~50°C
크기 (mm)	380(W)x390(H)x128(D)
무게 (kg)	9
색상	검정색 (표준), 색상 변경 가능(옵션)

● **Ordering Information:**

형명	규격	주문번호	무게 (kg)
PS15-SMPS	전원공급반 – DC24V, 15A	-	9

□ 색깔 정보, B = 검정색, I = 아이보리색, G = 회색

3. WIRING DIAGRAM

