



1. DESCRIPTION



화재 등의 긴급상황 발생으로 건물내에서 진화장비를 사용하기 위해 전원이 필요할 경우를 대비하여 단상 220V 의 전원을 상시 사용할 수 있도록 비상콘센트를 구비하여야 한다. ECN-O-□□-FI 비상콘센트는 주로 소화전함 내에 설치되나 별도의 노출형 또는 매입형 외함 내에 설치되기도 한다.



ECN-O 2.5K



ECN-O 5.0K



2. SPECIFICATION

모델명	ECN-O-2.5K-FI	ECN-O-5K-FI
성능인정번호	비콘 15-4	비콘 15-5
단락전류용량	2.5kA	5kA
구성품	차단기 — 단상/30AF 15AT 콘센트 — 단상/220V 3 극 접지형	
정격전압	AC 220V/60Hz	
상대습도	0 ~ 90%	
주위 온도	-10 °C ~ 50°C	
크기(mm)	W100xH118xD68.5	W125xH135xD70.5mm
색상	백색	

● Ordering Information:

형명	규격	주문번호	무게 (g)
ECN-O-2.5K-FI	220V / 15A 2.5K	106654412	
ECN-O-5K-FI	220V / 15A 5K	106654411	

3. WIRING DIAGRAM

