

## 1. DESCRIPTION

감지기 또는 발신기에 의해 화재신호가 수신기에 수신되면 수신기는 경종을 작동 시킴으로써 해당 경계구역에 화재경보를 발한다. 경종 내의 모터축의 커플링과 텐션스프링에 고정된 타봉 사이에 연결부가 설치되어 있어 모터가 회전함과 동시에 커플링은 왕복운동을 하고 이 왕복운동은 경종의 내벽을 타격하여 음향을 발생시킨다.

HBS-5G 경종은 외경 120mm 크기로 외형이 작아 옥내소화전에 쉽게 설치할 수 있는 장점이 있다.



HBS-5G

## 2. SPECIFICATION

모델명	HBS-5G
형식	DC24V, 모터식, 50mA 이하
형식승인 번호	경 10-18
FILK 인증 번호	제 2015-15 호
음량	1m 거리에서 90dB
소비전류	50mA
정격전압	DC 24V
상대습도	0 ~ 90%
주위 온도	-10 °C ~ 50°C
재질	아루미늄 다이캐스팅
색상	적색

## ● Ordering Information:

형명	규격	주문번호	무게 (g)
HBS-5G	경종, 외경 120mm	HBS-5G	250

## 3. WIRING DIAGRAM

