

1. DESCRIPTION

SIC-O 시각경보기(Strobe)는 공공건물 및 공중이용시설의 공용거실, 복도, 통로, 로비, 휴게실 및 기타 일반거실(회의실, 강의실, 식당) 등에 설치되며, 화재 시 자동화재 탐지설비와 연동되어 섬광(번쩍거림)을 발함으로써 거주자(청각장애인 포함)에게 화재정보를 알리고 안전한 장소로 피난을 유도하는 자동화재탐지설비의 통보장치이다. 시각적으로 방해가 없는 천정면 또는 벽의 상부에 설치하여 연속적인 빛의 발산이 보이도록 설치한다.



2. SPECIFICATION

- Model : SIC-RO(적색), SIC-WO(백색)
- 성능 인증번호 : 시각 12-8
- 형식 : DC24V, 비동기식, LED 식
- 유효광도 : 15cd^a 이상(전면 6m 지점 측정) ^a cd:칸델라
- 소비전류 : 185mA
- 정격전압 : DC 24V
- 주위온도 : - 10 ~ 50℃
- 상대습도 : 0 ~ 90%

- 색상 : 백색 및 적색
- 화재안전기준 : NFSC 203 제 8 조 ②항

Ordering Information :

형 명	규 격	주문번호	무 게
SIC-RO	비동조형/적색		152g
SIC-WO	비동조형/백색		152g

3. WIRING DIAGRAM

비동조형

