


1. DESCRIPTION

LEC-x 벽부형 피난구유도등은 출입문 상단의 벽면에 취부되어 화재 시 피난자가 신속하게 대피할 수 있도록 유도한다. 상시 자동충전되는 비상전원용 축전지가 내장 되어 있어 정전 시 유도등을 60 분 이상 유효하게 작동시킬 수 있다. 크기에 따라 대형, 중형 및 소형으로 제작되며 사람이 뛰는 방향은 ISO 기준에 의거하여 좌방향 으로 표시된다.

LEC-2C, -4C 벽부형 피난구유도등은 표시면이 벽면과 7 도의 경사를 가진 디자인이며 표시면이 유도등 전체를 덮는 일체형 구조이다. LEC 벽부형 피난구유도등은 고휘도 LED (발광다이오드)을 사용한 직발광 구조로 표시면의 광투과율이 높아 원거리에서도 유도등의 위치를 쉽게 파악할 수 있으며 무게를 대폭적으로 줄여 시공성을 높인 슬림한 구조이다. 현장에서 표시면의 교체 시 커버의 개폐 없이 필요한 표시면을 쉽게 교체할 수 있으며 “비상구/EXIT” 가 표시된 표시면 등 다양한 표시면을 선택하여 설치할 수 있다.

LEC-1B 벽부형 피난구유도등은 고휘도 LED (발광다이오드)을 사용한 직발광 구조로 표시면의 광투과율이 높아 원거리에서도 유도등의 위치를 쉽게 파악할 수 있으며 무게를 대폭적으로 줄여 시공성을 높인 슬림한 구조이다.

LEC-x 벽부형 피난구유도등은 에너지관리공단의 고효율에너지기자재 제품 인증을 획득하였다.







LEC-2C



LEC-1B




2. SPECIFICATION

모델 명	LEC-4C	LEC-2C	LEC-1B
형식	피난구, 대형, 돌출형, LED 식, 단면용	피난구, 중형, 돌출형, LED 식, 단면용	피난구, 소형, 돌출형, LED 식, 단면용
형식승인 번호	유 16-21-1	유 16-14-1	유 16-79
KC 인증번호	R-REM-S7M-LEC-4C	R-REM-S7M-LEC-2C	R-REM-S7M-LEC-1B
고효율인증번호	제 359 호	제 358 호	제 357 호
소비전력	5.0W 이하	4.0W 이하	2.0W 이하
예비전원(Ni-Cd DC3.6V)	1300mAh	600mAh	300mAh
유효점등시간	60 분		
램프사양	고휘도 LED (발광다이오드)		
점등방식	3 선식		
정격전압	AC 200V / 60Hz		
상대습도	0 ~ 90% RH		
주위 온도	-10 °C ~ 50 °C		
외형크기 (mm)	W260xH280xD50	W210xH230xD50	W135xH180xD44
무게(kg)	0.97	0.67	0.4
재질	난연 PC 및 ABS		
색상	아이보리색		

Ordering Information:

형명	규격	주문번호	무게 (g)
LEC-4C	대형, 벽부형, 피난구, 노출형, 단면	-	970
LEC-2C	중형, 벽부형, 피난구, 노출형, 단면	-	670
LEC-1B	소형, 벽부형, 피난구, 노출형, 단면	-	400

● 구성



● 표시면



무방향




비상구



좌방향



우방향




양방향

3. 설치 방법 (LEC-4C 및 LEC-2C)



4. 표시면 교체 방법 (LEC-4C 및 LEC-2C)



5. WIRING DIAGRAM

