

1. DESCRIPTION

LEB 벽부/천장형 거실통로유도등은 집무, 작업, 집회 오락 등으로 계속적으로 사용하는 거실, 주차장 등 개방된 장소의 벽/천장에 설치하여 화재 시 거주자로 하여금 피난계단 및 비상구로 유도하여 안전하게 피난을 할 수 있도록 한다. 상시 자동 충전되는 예비전원용 축전지가 내장되어 있어 정전 시에도 유도등을 60 분 이상 유효하게 작동시킬 수 있다.

LEB-W2SC 거실통로유도등은 표시면이 벽면과 7 도의 경사로 되어 있어 피난자가 보다 쉽게 유도등을 식별할 수 있는 구조로 우수산업디자인(GD) 상품으로 선정되었다.

LEB-W2SC 벽부형 거실통로유도등은 고휘도 LED 를 사용한 직발광 구조로 표시면의 광투과율이 높아 원거리에서도 유도등의 위치를 쉽게 파악할 수 있으며 무게를 대폭적으로 줄여 시공성을 높인 슬림한 구조이다.




2. SPECIFICATION

모델 명	LEB-W2SC
형식	거실통로용, 중형, LED 식, 돌출형, 단면용
형식승인 번호	유 16-15-1
KC 인증 번호	R-REM-S7M- LEB-W2SC
고효율인증번호	제 420 호
소비전력	4W 이하
예비전원(Ni-Cd DC3.6V)	600mAh
유효점등시간	60 분 이상
램프사양	고휘도 LED (발광다이오드)
점등방식	3 선식
정격전압	AC 200V / 60Hz
상대습도	0 ~ 90% RH
주위 온도	-10 °C ~ 50°C
외형크기 (mm)	W210xH230xD50
무게(kg)	0.67
재 질	난연 PC 및 ABS
색상	아이보리색


Ordering Information:

형명	규격	주문번호	무게 (g)
LEB-W2SC	중형, 벽부형, 거실통로, 돌출형, 단면	-	670

● 구성




● 표시면



좌방향




우방향




양방향

3. 설치 방법



4. 표시면 교체 방법



5. WIRING DIAGRAM

