


1. DESCRIPTION

LEG 객석유도등은 극장 등 객석이 있는 장소의 통로바닥에 설치되어 화재 시 피난자가 통로로 신속하게 대피할 수 있도록 하기 위한 유도등이다. 객석유도등용 매입박스는 8 각 아울렛박스 54mm(KSC 8458)을 사용하여 편리하게 시공할 수 있다. 객석유도등은 ILP 객석유도등 전원반으로 부터 전원을 공급받아 상시 점등이 된다.

LEG 객석유도등은 IP67 인증의 방수 구조로 설계되어 방수 및 내구성이 우수한 제품이다.

객석유도등은 PS15-SMPS/ILP-1,ILP-2 객석유도등 전원반으로 부터 전원을 공급받아 상시 점등이 된다.




2. SPECIFICATION

모델 명	LEG-S
형식	객석용, 매립형, 방수형, LED 식
형식승인 번호	유 11-65
램프사양	고휘도 LED (발광다이오드)
소비전력(W)	0.5
유도등 전원	별도의 객석유도등 전원반으로부터 공급
전원반 전원	AC 220V, 60Hz
사용 전원반 모델	PS15-SMPS(사용권장), ILP-1/2(단종중)
정격전압	DC 24V (객석유도등 전원반에서 공급)
상대습도	0 ~ 90% RH
주위 온도	-10 ℃ ~ 50℃
IP 등급	IP67 (내함, 수심 1m, 30 분간 방수)
매립함 크기 (mm)	8 각 박스- W92xH75
외형크기 (mm)	Φ115xH92xD80
매립함 재질	SUS 강판 (1.6mmt)
재질	난연 PC
색상	헤어라인 스테인레스
무게(kg)	0.6


Ordering Information:

형명	규격	주문번호	무게 (g)
LEG-S	객석용, 매립형, 방수형	-	600

● 구성



● 표시면



회전형

3. WIRING DIAGRAM

