


1. DESCRIPTION

LED-1B 벽부형 복도통로유도등은 화재 시 연기에 가려 잘 보이지 않는 통로를 피난자에게 알려주기 위해 복도통로, 거실통로 또는 계단통로의 벽 하단높이 1m 이하에 설치된다. 상시 자동 충전되는 비상전원용 축전지가 내장되어 있어 유도등을 60 분 이상 유효하게 작동 시킬 수 있다. LED-1B 통로유도등은 표시면이 유도등 전체를 덮는 일체형 구조이다.

고휘도 LED-1B (발광다이오드)를 사용한 직발광 구조로 표시면의 광투과율이 높아 원거리에서도 유도등의 위치를 쉽게 파악할 수 있으며 무게를 대폭적으로 줄여 시공성을 높인 슬림한 구조이다. LED-1B 통로유도등은 고휘도 유도등으로서 전체적으로 밝기가 균일하고, 휘도가 뛰어나다.

종래의 건물에 설치된 구형 통로유도등을 신형 통로유도등으로 교체할 때에는 벽체의 큰 구멍을 가리기 위하여 별도의 통로유도등용 부착대를 설치한다.

LED-1B 벽부형 복도통로유도등은 에너지관리공단의 고효율에너지기자재 제품 인증을 획득하였다.




2. SPECIFICATION

모델 명	LED-1B
형식	복도통로용, 소형, LED 식, 돌출형, 단면형
형식승인 번호	유 16-80
KC 인증번호	R-REM-S7M- LED-1B
고효율 인증 번호	제 360 호
소비전력	2.6W 이하
예비전원(Ni-Cd DC3.6V)	300mAh
유효점등시간	60 분 이상
램프사양	고휘도 LED (발광다이오드)
점등방식	3 선식
정격전압	AC 200V / 60Hz
상대습도	0 ~ 90% RH
주위 온도	-10 ℃ ~ 50℃
외형크기 (mm)	W135xH180xD44
무게(kg)	0.4
재 질	난연 PC 및 ABS
색상	아이보리색


Ordering Information:

형명	규격	주문번호	무게 (g)
LED-1B	소형, 벽부형, 복도통로, 돌출형, 단면	-	400

● 구성




● 표시면



좌방향



우방향



양방향

3. WIRING DIAGRAM

