

1. DESCRIPTION

LES-1A 벽부형 계단통로유도등은 화재 시 연기에 가려 잘 보이지 않는 계단을 거주자에게 알려주기 위해 계단실의 벽 하단높이 1m 이하에 설치된다.

새로운 계단통보유도등의 기술기준에 따라 상시 자동 충전되는 고용량의 예비전원용 축전지가 내장 되어 있어 정전 시 유도등을 60 분 이상 고휘도로 작동시킬 수 있다.

LES-1A 계단통로유도등은 고휘도 LED 를 사용한 직발광 구조 및 좌우 표시면이 유도등 전체를 덮는 일체형 구조로 표시면의 광투과율이 높아 원거리 및 좌우 측면에서도 유도등의 위치를 쉽게 파악할 수 있고 개폐형 커버를 사용하여 시공성을 높인 슬림한 구조이다.




2. SPECIFICATION

모델 명	LES-1A
형식	계단통로용, 소형, LED 식, 돌출형, 단면형
형식승인 번호	유 16-89
KC 인증 번호	R-REM-S7M- LES-1A
고효율 인증번호	제 366 호
소비전력	2.6W 이하
예비전원(Ni-Cd DC3.6V)	1800mAh
유효점등시간	60 분 이상
램프사양	고휘도 LED (발광다이오드)
점등방식	3 선식
정격전압	AC 200V / 60Hz
상대습도	0 ~ 90% RH
주위 온도	-10 ℃ ~ 50℃
외형크기 (mm)	W135xH180xD44
무게(kg)	0.46
재 질	난연 PC 및 ABS
색상	아이보리색


Ordering Information:

형명	규격	주문번호	무게 (g)
LES-1A	소형, 벽부형, 계단통로, 돌출형, 단면	-	460

● 구성



● 표시면



층표시면

3. WIRING DIAGRAM

