

1. DESCRIPTION

성능인증 받은 표시등은 내장된 (일체형) MCL-□A-FI 모델명인 발신기는 한국소방산업 기술진흥원의 우수품질 인증된 P 형 1 급발신기로서 재실자가 방호구역 내의 화재를 육안으로 발견하였을 경우에 발신기를 누르면 화재 신호가 수신기에 전달되어 해당 경계구역에 설치된 경종이 경보를 발한다. 또한 발신기에는 점검 및 화재현장에서의 진화지휘 등을 위해 방재센타(수신기)와 통화할 수 있도록 전화잭이 구비되어 있다. 주로 옥내소화전함 상부에 경종과 함께 설치되며 단독형 외함에 별도로 설치되기도 한다.

MCL-□A-FI 발신기에는 위치를 표시하는 성능인증 받는 표시등이 발신기 상부에 내장되어 있기 때문에 별도로 설치하였던 구형 위치표시등은 설치할 필요가 없다. 구형 위치표시등을 별도로 설치하여야 하는 경우에는 표시등이 없는 MCL 발신기를 적용한다.



2. SPECIFICATION

모델 명	MCL-PA-FI	MCL-MA-FI	MCL-RA-FI	MCL-R1A
형식	DC24V, P-형 1 급, 옥내형			
형식 번호	발 13-3	발 13-5	발 13-4	발 14-2
FILK 인증 번호	-	-	제 2015-12 호	-
표시등 유무	있음			없음
내장표시등 성능인증번호	표시 15-5			-
호환수신기	P-형 수신기	XLS 수신기	R-형 수신기	R-형 수신기
정격전압	24V DC			
소비전류 (정상시)	10mA			
소비전류 (화재시)	33mA			
상대습도	0 ~ 90% RH (결로 없는 것)			
주위 온도	-10 °C ~ 50 °C			
크기	전면커버 - 142mm(W) x 142mm(H) x 41mm(D) 매립부 - 48mm(W) x 83mm(H) x 21mm(D)			
재질	난연 PC			
색상	적색			
무게	165g			155g

● Ordering information

형명	규격	주문번호	무게 (g)
MCL-PA-FI	P-형 수신기용 발신기	106705750	165
MCL-MA-FI	XLS 수신기용 발신기	106705747	165
MCL-RA-FI	R-형 수신기용 발신기	106705753	165
MCL-R1A	R-형 수신기용 발신기	106011924	155

3. WIRING DIAGRAM

