


## 1. DESCRIPTION


XLS 용 MSS-XA 스프링클러 수동조작함은 준비작동식 스프링클러 소화설비를 수동으로 작동 시키기 위한 것으로서 전원을 확인할 수 있는 전원등, 일제개방밸브를 작동시키기 위한 스위치, 일제개방밸브의 동작을 확인하는 기동등, 게이트 밸브의 개폐상태를 확인하기 위한 밸브단힘등이 내장되어 있다. 기동스위치를 누르면 일제개방밸브의 솔레노이드 밸브에 DC 24V 를 공급하여 일제개방밸브가 개방되며, 밸브에 부착된 압력스위치의 작동신호를 받아 기동등을 점등시킨다.

MSS-XA 수동조작함은 현대적인 감각의 디자인으로 외관이 미려하며 현대 건축물과 조화를 이룰 수 있도록 설계되었다. 용도에 따라 매립형 박스와 노출형 박스를 선택하여 설치할 수 있으며, 함 안에는 중계기를 2 개까지 내장할 수 있다. 별도의 옥외형 함내에 노출형 수동조작함을 설치함으로써 옥외에 사용할 수 있다.






노출형



옥외형




## 2. SPECIFICATION

모델 명	MSS-XA
용도	스프링클러용 (XLS 용)
전면구성	표시등 – (1) 전원 (2) 밸브 개방 (3) 밸브주의) 스위치 – (1) 밸브 기동 스위치 (2) 전화 잭
내장 부품	조작함 본체 – 1 개 MSS Terminal (PCB) 와 Cable – 1 개
호환 수신기/기기	R-형수신기 XLS, HTRI-R 중계기
정격전압	24VDC
소비전류	60mA
상대습도	0 ~ 90% RH
주위 온도	-10 °C ~ 50 °C
종류	MSS-XA — 전면 조작부 MSB-F86 — 매립함 MSB-S70 — 노출함 MSS-OA — 옥외형 수동조작함 완제품
크기	MSS-A (매립형) — W160xH200xD109.5mm MSS-A (노출형) — W160xH200xD93.5mm MSS-A (옥외형) — W188xH278xD131mm MSB-F86 — W144xH185xD86mm MSB-S86 — W160xH200xD70mm
외함재질	난연 폴리카보네이트 ABS
색상	아이보리색 및 검정색
무게	433g

## ● Ordering Information:


형명	규격	주문번호	무게 (g)
MSS-XA	MSS-XA\스프링클러용 수동조작함	108198001	433

#### ● 외부 구성



전면

### 3. INTERNAL DIAGRAM



#### 4. WIRING DIAGRAM

